



# 材料力學性能試驗報告

試驗部門：		工程部				謝衛國			
試樣名稱：		鋼絲繩				一拖二鋼絲吊繩組		試樣數量：	1PCS
試驗標準：		GB 228-2002				24 °C		試驗濕度：	65%
試驗日期：		2019/5/31							
试样编号	\	试样编号	最大载荷 (Fm)	试样编号	最大载荷 (Fm)	试样编号	最大载荷 (Fm)	PEM標準载荷(Fm)	
	N		N		N		N	N	
	667.50								
最大值	667.50	最大值		最大值		最大值			
最小值	667.50	最小值		最小值		最小值			
平均值	667.50	平均值		平均值		平均值			
判定		判定		判定		判定			
合格YES	不合格NO	合格YES	不合格NO	合格YES	不合格NO	合格YES	不合格NO		
Picture of T/P 測試照片							Note 備註		
							注：1.5MM*200CM 鋼絲安全吊索，一端裝固定頭并加橢圓形銅車件天花鎖線器，另一端裝1PCS鋼絲繩鎖線器并分1條1.5MM*70CM鋼絲繩，雙頭對折2CM打鋁固定頭，并加2PCS ∅4.0*40MM不鏽鋼掛鉤，鎖線器加調節滾花車件螺絲，另裝1PCS電源鎖線器。		
測試結果		拉力測試中				PURPOSES 測試原因			
						吊掛式鋼絲繩拉力測試			
(68kg) 測試后鋼絲繩斷掉		(68kg)測試后鎖線器沒有變化		測試鋼絲繩		Comments 審核意見			
APPROVED BY 審核		CHIEF 測試主管		ENGINEER 測試員		謝衛國			

R-E-P-02-019-A3

### 重要说明:

1. 9.8N = 1Kg。此次测试使用1根钢丝绳: 最大载荷(Fm) 667 = 承受力度68kg。
2. RISE V-Buster吊挂式(选配)零件有2根钢丝绳。
3. V-Buster 重量约7.8 Kg，高安全承受力度范围。
4. 安全至上，客户如使用吊挂式安装，最好选用我方经过测试的零配件，并遵守正确安装方式，并于天花板端正确锁紧零件。天花板需為实天花板，非装饰用的轻薄型天花板。